



Orso

Ficha Técnica

	Longitud de Pieza	~ 40 m	
	Ancho Pieza	140 cm (+/-2%)	
	Composición Superficie Composición Base	100% Poliéster 100% Poliéster	
	Peso m ² DIN EN 12127	300 g/m² (+/-5%)	
	Grosor +/- 2%	2,1 mm	
	Resistencia a la abrasión EN ISO 12947-1,2	>45.000	
	Resistencia al Pilling En ISO 12945-2 (2.000T)	4-5	
	Resistencia a la tracción EN ISO 13934-1	Urdimbre: 4-5	Trama: 4-5
	Resistencia al desgarró EN ISO 13937-3	Urdimbre: 95N	Trama: 50N
	Solidez de colores a la luz EN ISO 105-B02	4-4.5	
	Solidez de color al frote EN ISO 105-X12	Seco: 4	Mojado: 4



Los resultados analíticos se refieren sólo a varias muestras analizadas y los resultados son indicativos. La decoloración y las pequeñas diferencias de color en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación. Nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las especificaciones de los productos.



Signos de mantenimiento recomendados



Lavado a máquina



No utilizar lejía



Planchar máx. 110°



Limpieza en seco



Secar a máquina

Lavado a máquina, máximo 40°, no utilizar productos abrasivos o detergentes neutros. Planchar máximo a 110° y siempre por la cara posterior. Admite limpieza en seco, sólo por profesionales.



Desarrollamos nuestros artículos aplicando nuevas tecnologías en el proceso productivo, para que este tejido sea respetuoso con el medioambiente y la salud de las personas.



Cuidando tu tejido adecuadamente, conseguirás que perdure como nuevo durante más tiempo. Por eso te pedimos que tengas en cuenta los siguientes consejos:

- Evita que tu sofá nuevo esté expuesto a luz solar directa
- No coloques tu sofá nuevo cerca de calefactores, radiadores, chimeneas, etc.
- Evita el contacto de tu sofá nuevo con tejido rugoso, que pueda provocar transferencias.
- Intenta succionar y eliminar el polvo y suciedades habituales de casa con una aspiradora a baja potencia.