



# Vicortex



# Ebra

Ficha Técnica

	Longitud de Pieza	<b>~ 40 m</b>	
	Ancho Pieza	<b>142 cm (+/-2%)</b>	
	Composición	<b>100% Poliéster</b>	
	Peso m <sup>2</sup>   DIN EN 12127	<b>260 g/m<sup>2</sup> (+/-5%)</b>	
	Resistencia a la abrasión   EN ISO 12947-1,2	<b>&gt;38.000</b>	
	Resistencia al Pilling   En ISO 12945-2 (2.000T)	<b>4-5</b>	
	Resistencia a la tracción   EN ISO 13934-1	Urdimbre: <b>4-5</b>	Trama: <b>4-5</b>
	Resistencia al desgarró   EN ISO 13937-3	Urdimbre: <b>95N</b>	Trama: <b>50N</b>
	Solidez de colores a la luz   EN ISO 105-B02	<b>4-4.5</b>	
	Solidez de color al frote   EN ISO 105-X12	Seco: <b>4</b>	Mojado: <b>4</b>



Los resultados analíticos se refieren sólo a varias muestras analizadas y los resultados son indicativos. La decoloración y las pequeñas diferencias de color en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación. Nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las especificaciones de los productos.



#### Signos de mantenimiento recomendados



No lavar



No utilizar lejía



No planchar



Limpieza en seco



No secar a máquina

---

No lavar, no utilizar productos abrasivos o detergentes neutros. No planchar. Admite limpieza en seco, sólo por profesionales.

---



Desarrollamos nuestros artículos aplicando nuevas tecnologías en el proceso productivo, para que este tejido sea respetuoso con el medioambiente y la salud de las personas.

---



Cuidando tu tejido adecuadamente, conseguirás que perdure como nuevo durante más tiempo. Por eso te pedimos que tengas en cuenta los siguientes consejos:

- Evita que tu sofá nuevo esté expuesto a luz solar directa
- No coloques tu sofá nuevo cerca de calefactores, radiadores, chimeneas, etc.
- Evita el contacto de tu sofá nuevo con tejido rugoso, que pueda provocar transferencias.
- Intenta succionar y eliminar el polvo y suciedades habituales de casa con una aspiradora a baja potencia.