



Vicotex



Azabache

FICHA TÉCNICA



PHTHALATE FREE

Todos nuestros productos están libres de productos tóxicos, como el PHTHALATE. Cumplimos estrictamente la normativa europea, respetando la salud de todos.



PESO

TS 1534-2 EN ISO 2286-2

550 gr/m² ± 10%



GROSOR

TS 1534-2 EN ISO 2286-3

0,85 mm ± 0,1 mm

MEDIDAS	
	ANCHO ± 2 cm
	ROLLO



MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño húmedo y con jabón neutro, frotando en movimientos circulares suaves. Para eliminar el polvo usar una aspiradora. No utilizar alcoholes, lejía, ni disolvente. No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inapropiado, limpieza química o impregnación adicional.



RESISTENCIA

TS EN ISO 1421:1998

Horizontal: 315 N

Vertical: 310 N



DESGASTE MARTINDALE

TS EN ISO 12947-2:1999

50.000 RUB



FUERZA AL RASGADO

TS EN ISO 4674-1

Horizontal: 45 N

Vertical: 30 N



ADHERENCIA

EN ISO 2411

H: 70 N V: 60 N



FLEXIBILIDAD

EN ISO 5402

H: 100.000 flx

V: 80.000 flx



Polg. Ind. La Estrella ·
Edificio Ambart, Par. 2-3, 14640
Villa del Río. Córdoba. España
Telf.: +34 957 113 207
Fax: +34 957 177 978
pedidos@vicotexdecora.com
info@vicotexdecora.com
www.vicotex.net