



Vicortex



Ebra

Ficha Técnica

	Comprimento da peça	~ 40 m	
	Largura da peça	142 cm (+/-2%)	
	Composição Superfície	100% Poliéster	
	Composição Base	100% Poliéster	
	Peso m ² DIN EN 12127	260 g/m² (+/-5%)	
	Resistência à abrasão EN ISO 12947-1,2	>38.000	
	Resistência à formação de borboto EN ISO 12945-2 (2.000T)	4-5	
	Resistência à tração EN ISO 13934-1	Urdume: 4-5	Trama: 4-5
	Resistência ao rasgo EN ISO 13937-3	Urdume: 95N	Trama: 50N
	Solidez da cor a luz EN ISO 105-B02	4-4.5	
	Solidez da cor à fricção EN ISO 105-X12	Seco: 4	Molhado : 4



Os resultados analíticos referem-se apenas a várias amostras testadas e os resultados são indicativos. A descoloração e pequenas diferenças de cor nos padrões permitidos da indústria não são motivos para reclamação. Reservamo-nos o direito de modificar as especificações dos produtos a qualquer momento e sem aviso prévio.



Vicortex



Recomendações de lavagem



Não lavar



Não usar lixívia



Não ferro



Limpar a seco



Não usar máquina de secar

Não lavar, não utilizar produtos abrasivos ou detergentes neutros. Não ferro. Admite lavagem a seco, somente por profissionais.



Desenvolvemos nossos artigos aplicando novas tecnologias no processo produtivo, para que este tecido respeite o meio ambiente e a saúde das pessoas.



Ao cuidar bem do seu tecido, fará durar como novo por mais tempo. É por isso que pedimos que leve em consideração as seguintes dicas:

- Evite expor seu novo sofá à luz solar direta
- Não coloque o sofá perto de aquecedores, radiadores, lareiras, etc.
- Evite o contato do seu novo sofá com tecidos ásperos, que podem causar transferências.
- Tente aspirar e remover a poeira e sujeira domésticas comuns com um aspirador de pó de baixa potência.