














# Otaria

Ficha Técnica

	Longitud de Pieza	~ <b>40 m</b>	
	Ancho Pieza	<b>140 cm</b>	
	<b>Composición</b> Superficie	<b>100% Poliéster</b>	
	<b>Composición</b> Base	<b>100% Poliéster</b>	
	Peso m <sup>2</sup>   DIN EN 12127	<b>420 g/m<sup>2</sup></b>	
	Grosor   +/- 2%	<b>1,2 mm</b>	
	Resistencia a la abrasión   EN ISO 12947-1,2	<b>&gt;45.000</b>	
	Resistencia al Pilling   En ISO 12945-2 (2.000T)	<b>4-5</b>	
	Resistencia a la tracción   EN ISO 13934-1	Urdimbre: <b>4-5</b>	Trama: <b>4-5</b>
	Resistencia al desgarro   EN ISO 13937-3	Urdimbre: <b>78N</b>	Trama: <b>40N</b>
	Solidez de colores a la luz   EN ISO 105-B02	<b>4</b>	
	Solidez de color al frote   EN ISO 105-X12	Seco: <b>4</b>	Mojado: <b>4</b>



Los resultados analíticos se refieren sólo a varias muestras analizadas y los resultados son indicativos. La decoloración y las pequeñas diferencias de color en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación. Nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las especificaciones de los productos.



Signos de mantenimiento recomendados



Lavado a máquina



No utilizar lejía



Planchar máx. 110°



Limpieza en seco



No secar a máquina

---

Lavado a máquina, máximo 30°, no utilizar productos abrasivos o detergentes neutros. Planchar máximo a 110° y siempre por la cara posterior. Admite limpieza en seco, sólo por profesionales.

---



Desarrollamos nuestros artículos aplicando nuevas tecnologías en el proceso productivo, para que este tejido sea respetuoso con el medioambiente y la salud de las personas.

---