



# Vicortex



## Otaria

Ficha Técnica

	Comprimento da peça	~ <b>40 m</b>	
	Largura da peça	<b>140 cm</b> (+/-2%)	
	<b>Composição</b> Superfície <b>Composição</b> Base	<b>100% Poliéster</b> <b>100% Poliéster</b>	
	Peso m <sup>2</sup>   DIN EN 12127	<b>420 g/m<sup>2</sup></b> (+/-5%)	
	Espessura   +/- 2%	<b>1,2 mm</b>	
	Resistência à abrasão   EN ISO 12947-1,2	<b>&gt;45.000</b>	
	Resistência à formação de borboto   En ISO 12945-2 (2.000T)	<b>4-5</b>	
	Resistência à tração   EN ISO 13934-1	Urdume: <b>4-5</b>	Trama: <b>4-5</b>
	Resistência ao rasgo   EN ISO 13937-3	Urdume: <b>95N</b>	Trama: <b>50N</b>
	Solidez da côr a luz   EN ISO 105-B02	<b>4</b>	
	Solidez da côr à fricção   EN ISO 105-X12	Seco: <b>4</b>	Molhado : <b>4</b>



Os resultados analíticos referem-se apenas a várias amostras testadas e os resultados são indicativos. A descoloração e pequenas diferenças de cor nos padrões permitidos da indústria não são motivos para reclamação. Reservamo-nos o direito de modificar as especificações dos produtos a qualquer momento e sem aviso prévio.



#### Recomendações de lavagem



Lavado a máquina



Não usar lixívia



Ferro máx. 110°



Limpar a seco



Não usar máquina de secar

---

Lavar na máquina, no máximo 30°, não utilizar produtos abrasivos ou detergentes neutros. Passe no máximo a 110° e sempre na parte de trás. Admite lavagem a seco, somente por profissionais.

---



Desenvolvemos nossos artigos aplicando novas tecnologias no processo produtivo, para que este tecido respeite o meio ambiente e a saúde das pessoas.

---



Ao cuidar bem do seu tecido, fará durar como novo por mais tempo. É por isso que pedimos que leve em consideração as seguintes dicas:

- Evite expor seu novo sofá à luz solar direta
- Não coloque o sofá perto de aquecedores, radiadores, lareiras, etc.
- Evite o contato do seu novo sofá com tecidos ásperos, que podem causar transferências.
- Tente aspirar e remover a poeira e sujeira domésticas comuns com um aspirador de pó de baixa potência.